



schmidt
a brand of aebi schmidt

Tellefsdal U-H2

Снегоуборочный отвал



Tellefsdal U-H2 – это мощный и очень эффективный снегоуборочный отвал для удаления значительных снежных масс. Он идеально подходит для уборки поросших деревьями и растительностью участков или больших площадей (например, автостоянок или аэропортов). Отвал имеет U-образную форму. Боковые секции с гидроприводом могут поворачиваться вперед на угол до 90°. Это позволяет собирать и перемещать снег на большие расстояния.

Коротко о главнейшем

- Мощная и бескомпромиссная уборка снега.
- Высокая эксплуатационная надежность благодаря прочной стальной конструкции.
- Универсальность благодаря трем независимым секциям с бесступенчатой регулировкой угла поворота.

Ваши преимущества

- Tellefsdal U-H2 – это очень мощный снегоуборочный отвал **для уборки снега на значительных площадях и в различных условиях.**
- Прочная конструкция легко справляется с **уборкой даже льда и смерзшегося снега.**
- Доступны **варианты исполнения** с шириной от 4 600 до 5 820 мм.

Характеристики производительности

Секции снегоуборочного отвала

Отвал Tellefsdal U-H2 состоит из трех независимых секций. Благодаря адаптивной геометрии отвал U-H2 может принимать U-образную форму или форму одностороннего отвала. Гидропривод позволяет поворачивать секции во время движения. Отвалы серии U-H2 поставляются в различных типоразмерах (4 600 – 7 345 мм).



Система защиты от повреждения

Чрезвычайно прочная конструкция отвала U-H2 позволяет выполнять самые сложные задачи без системы защиты от повреждения.

Механизм поворота

Снегоуборочный отвал может поворачиваться целиком в обе стороны на угол до 35°, а боковые секции – на угол до 90°, образуя П-образную форму для сбора снега или уменьшения габаритов по ширине. Центральная рама маятникового типа обеспечивает поворот в сторону на угол +/-5°. Центральная и боковые секции могут иметь различную ширину в зависимости от индивидуальных требований заказчика.

Гидравлика

Поставляемый в стандартной комплектации гидравлический блок контролирует все функции. Блок оснащен клапанами и гидроаккумулятором для защиты цилиндров от перегрузки. Управление осуществляется из кабины водителя.

Монтажное устройство

Монтаж отвала U-H2 возможен на различных погрузчиках компаний Volvo и CAT. Дополнительные опции доступны по запросу.

Опции

- Решетчатая заслонка.
- Дополнительные опции доступны по запросу.

Галерея





Похожий товар

Tellefsdal U-LS

Снегоуборочный отвал



Tellefsdal D70

Снегоуборочный отвал



KL-V

Снегоуборочный отвал



Технические характеристики

	U-4600 H2	U-5200 H2	U-5800 H2
Размеры			
Высота отвала	1 230 мм	1 230 мм	1 230 мм
Длина по режущей кромке	4 600 мм	5 210 мм	5 820 мм
Ширина очистки	3 740 мм одностороннего отвала 2 150 мм U форме	4 240 мм одностороннего отвала 2 150 мм U форме	4 735 мм одностороннего отвала 2 150 мм U форме
Вес			
Примерный вес со стальными ножами	2 395 кг	2 510 кг	2 650 кг



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Швейцария

Все права сохраняются. Технические характеристики могут быть изменены. Изображения носят необязательный характер. Оставляем за собой право на ошибки и внесение изменений.

Document created on 20 АПР 2024

